


Alfaclean



Température: -15°C à +70°C

Tuyau très souple en pvc renforcé de qualité alimentaire. S'utilise pour le lavage à l'eau chaude dans les industries agroalimentaires. Le tuyau est apte à véhiculer des solutions de nettoyage et désinfection aux dosages courants. Alfaclean a une bonne tenue aux graisses animales.

- **Tube:** pvc blanc de qualité alimentaire
- **Renforcement:** tresse textile haute ténacité
- **Revêtement:** pvc bleu clair de qualité alimentaire,

Certificat: IANESCO n° 13049 de 31/10/2008

Remarques:

- passage de produits ou liquides alimentaires suivant simulant A, B et C du certificat, à l'exception de solutions alcooliques > 15°
- disponible en 2 versions: 40 bar et 80 bar

ATTENTION: ne convient pas pour le passage de produits gras (huiles végétales, lait, ...)

Applications

cuisines de collectivités abattoirs, conserveries, ...

Référence	Diametre (mm)	Poids (g/m)	Rayon courbure (mm)	Pression Service 23°C (bar)	Pression Service 70°C (bar)	PLNE (bar)	Couronnage (m)
AFCL1220	12 x 20	260	110	40	20	120	25 - 50
AFCL1624	16 x 24	321	150	40	40	100	25 - 50
AFCL1928	19 x 28	420	165	40	40	100	25 - 50
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
AFCL1222	12 x 22	325	110	80	40	240	25 - 50

Product ID: 12150

URL source: <http://articom.be/fr/products/10000/12000/alfaclean-0>