

Alfaspir PU



Gaine en polyuréthane souple renforcée d'une spirale en PVC rigide. Surface intérieure lisse. Qualité résistant à l'hydrolyse et aux bactéries.

Température: -20°C à +80°C

Construction: Paroi eu PU transparent avec une spirale en pvc dur blanc incorporée.

Remarques: Sur demande aussi disponible en PU noir

Applications

copeaux, poussières, feuilles, gazon, dépoussiérage

Référence	Diametre (mm)	Epaisseur paroi (mm)	Jonc (mm)	Poids (g/m)	Rayon courbure (mm)	Vide (mH2O)	Couronnage (m)
EOPU030	30	0,5	2,4	165	70	3	25
EOPU035	35	0,5	2,4	200	90	3	25
EOPU040	40	0,5	2,5	230	100	3	25
EOPU050	50	0,5	3	340	140	2,5	25
EOPU060	60	0,5	3,3	425	160	2,5	25
EOPU070	70	0,5	3,3	500	190	2,5	25
EOPU075	75	0,5	3,4	550	200	2,5	25
EOPU080	80	0,6	3,5	590	220	2,5	25
EOPU090	90	0,6	4,2	670	260	2	25
EOPU100	100	0,6	4,3	750	280	2	25
EOPU110	110	0,6	4,5	850	300	2	25
EOPU120	120	0,6	5	930	320	2	25
EOPU125	125	0,7	5	1050	340	2	25
EOPU140	140	0,7	5,2	1250	360	2	25
EOPU150	150	0,7	5,6	1350	400	2	10 - 25
EOPU160	160	0,8	5,8	1450	440	2	10 - 25
EOPU180	180	0,8	6	1750	500	2	10 - 25
EOPU200	200	0,8	6,1	1950	560	2	10 - 25

Product ID: 14150

URL source: <http://articom.be/fr/products/10000/14000/alfaspir-pu-0>