

AX EPDM S&D EN12115

Tuyau de refoulement et d'aspiration pour les produits chimiques tel que solvants, acides organiques et anorganiques en concentrations élevées, sels, bases, ketones, peintures, ainsi que de l'eau chaude.

- **Tube:** EPDM noire lisse antistatique
- **Renforcement:** tresses textiles haute résistance, une spirale d'acier et fil de cuivre incorporé dans la paroi
- **Revêtement:** EPDM noire lisse antistatique ($R < 10^6 \Omega/m$) avec empreinte toile et bonne résistance aux UV, ozone, chimique

Norme: EN 12115

Température de départ du produit et de la concentration.

Nettoyage avec l'eau chaude ou de la vapeur (120°C)

Note: ne convient PAS pour les hydrocarbures!

Applications

Nous consulter pour connaître la résistance en fonction du produit, de la température et concentration.

Réf	Diamètre (mm)	Poids (g/m)	PS (bar)	PLNE (bar)	Rayon Courbure	Couronnage (m)
	32 x 42	1.370	10	40	170	40
	38 x 49	1.670	10	40	230	40
	50 x 63	2.220	10	40	310	40
	63 x 77	3.090	10	40	380	40
	75 x 89	3.640	10	40	500	40
	100 x 115	4.790	10	40	700	40

Product ID: 40205

URL source: <http://articom.be/fr/products/40000/40200/ax-epdm-sd-en12115-0>