

Tuyau Pompier



Tuyau pompier enroulable à plat avec un très bon rapport qualité-prix. Conseillé pour la construction civile ou pour l'industrie.

Composition:

Température: -30°C à +60°C

- **Enveloppe:** tissage en diagonale 100% fil polyester
- **Paroi intérieure:** EPDM - un caoutchouc synthétique

Caractéristiques:

- Tuyau de refoulement souple de manipulation aisée
- Résistance à la moisissure moyennant un entretien minimal

Disponible en: blanc ou avec une couche polyuréthane* rouge

* améliore la résistance à l'abrasion

Applications

Industrie, construction civile, nettoyage et entretien, agriculture, pompes, transport de fluides, ...

Diametre (mm)	Diamètre (pouce)	Poids (g/m)	Pression Service (bar)	PLNE (bar)	Réf Blanc	Réf Rouge	Couronnage (m)
25	1"	105	14	42	PO025W	PO025R	20 - 40
32	1"1/4		14	42	PO032W	PO032R	20 - 40
38	1"1/2	180	14	42	PO038W	PO038R	20 - 40
42	1"5/8		14	42	PO040W	PO040R	20 - 40
45	1"3/4	200	14	42	PO045W	PO045R	20 - 40
50	2"	230	14	42	PO050W	PO050R	20 - 40
63	2"1/2	300	12	36	PO065W	PO065R	20 - 40
70	2"3/4		12	36	PO070W	PO070R	20 - 40
75	3"	390	12	36	PO075W	PO075R	20 - 40
90	3"1/2	500	10	30	PO090W	PO090R	20 - 40
100	4"	585	10	30	PO100W	PO100R	20 - 40
110	4"1/2	665	10	30	PO110W	PO110R	20 - 40
150	6"	930	8	24	PO150W	PO150R	20 - 40

Product ID: 50010

URL source: <http://articom.be/fr/products/50000/brandweerslang-0>