

Supra HD



Les colliers Supra HD ou Heavy Duty sont développés spécialement pour les applications exigeantes. Ses bords relevés évitent l'endommagement du tuyau.

Suivant DIN 3017-3 et disponible en version W2 ou W4.

W2: vis zingué avec bande et pont en inox (AISI-430)

W4: vis en inox AISI-302, bande et pont en inox AISI-304

Applications

Pour l'industrie et l'agriculture
Version W4 convient pour des applications alimentaire ou marine

Ø min - max (mm)	fil ISO	Largeur bande (mm)	Max C.S. (Nm)	Par carton (pc)	Ref W2	Ref W4
17 - 19	M6	18	10	50	KSCMIK017	KSCMIKI017
19 - 21	M6	18	10	50	KSCMIK019	KSCMIKI019
21 - 23	M6	18	10	50	KSCMIK021	KSCMIKI021
23 - 25	M6	18	10	50	KSCMIK023	KSCMIKI023
27 - 29	M6	18	10	50	KSCMIK027	KSCMIKI027
29 - 31	M7	20	13	50	KSCMIK029	KSCMIKI029
31 - 34	M7	20	13	50	KSCMIK031	KSCMIKI031
34 - 27	M7	20	13	50	KSCMIK034	KSCMIKI034
37 - 40	M7	20	13	50	KSCMIK037	KSCMIKI037
40 - 43	M7	20	13	50	KSCMIK040	KSCMIKI040
47 - 51	M7	20	16	50	KSCMIK047	KSCMIKI047
51 - 55	M7	20	16	25	KSCMIK051	KSCMIKI051
59 - 63	M7	20	16	25	KSCMIK059	KSCMIKI059
63 - 68	M7	20	16	25	KSCMIK063	KSCMIKI063
68 - 73	M8	25	30	25	KSCMIK068	KSCMIKI068
73 - 79	M8	25	30	25	KSCMIK073	KSCMIKI073
85 - 91	M8	25	30	25	KSCMIK085	KSCMIKI085
91 - 97	M8	25	30	25	KSCMIK091	KSCMIKI091
97 - 104	M8	25	30	25	KSCMIK097	KSCMIKI097
104 - 112	M8	25	30	25	KSCMIK104	KSCMIKI104
112 - 121	M8	25	30	25	KSCMIK112	KSCMIKI112
121 - 130	M8	25	30	25	KSCMIK121	KSCMIKI121
130 - 140	M10	28	45	10	KSCMIK130	KSCMIKI130
140 - 150	M10	28	45	10	KSCMIK140	KSCMIKI140
150 - 162	M10	28	45	10	KSCMIK150	KSCMIKI150
162 - 174	M10	28	45	10	KSCMIK162	KSCMIKI162
174 - 187	M10	28	45	10	KSCMIK174	KSCMIKI174
187 - 200	M10	28	45	10	KSCMIK187	KSCMIKI187
200 - 213	M10	28	45	10	KSCMIK200	KSCMIKI200

213 - 226	M10	28	45	10	KSCMIK213	KSCMIKI213
226 - 239	M10	28	45	10	KSCMIK226	KSCMIKI226
239 - 252	M10	28	45	10	KSCMIK239	KSCMIKI239

Product ID: 122030

URL source: <http://articom.be/fr/products/120000/supra-hd-0>