


Filclair AL gekleurd



Soepele, polyvalente en verstevigde pvc slang met voedingskwaliteit. Geschikt voor doorvoer van zeer diverse media: industriële gassen en vloeistoffen, alsook voedingsstoffen. Filclair is tot en met Ø25mm vormvast in vacuüm.

Temperatuur: -15°C tot +60°C

- **Binnenwand:** gekleurde pvc met voedingskwaliteit
- **Versteviging:** duurzame textieldraad
- **Buitenwand:** gekleurde pvc met voedingskwaliteit, standaard doorzichtig rood en blauw, andere op aanvraag

Certificaat: IANESCO RE 11/10484 van 10/08/2011

Opmerkingen:

- enkel geschikt voor voedingsstoffen of -vloeistoffen volgens simulaties A, B en C van het certificaat, met uitzondering van oplossingen met een alcoholgehalte > 20°
- niet geschikt voor brandstoffen en derivaten

OPGELET: niet geschikt voor de doorvoer van vetproducten (plantaardige oliën, melk, ...)

Toepassingen

perslucht voor machines en werktuigen
industrieel gas
doorvoer van lichte chemische producten

Andere kleuren op aanvraag

Montage

allerhande types van koppelingen
bevestiging met klembanden

Ref rood	Ref blauw	Diameter (mm)	Buigradius (mm)	Gewicht (g/m)	Werkdruk (bar)	Barst Druk (bar)	Rollengten (m)
FCRT0612	FCBT0612	6 x 12	55	110	15	50	50
FCRT0814	FCBT0814	8 x 14	60	130	15	50	50
FCRT0915	FCBT0915	9 x 15	65	141	15	50	50

FCRT1016	FCBT1016	10 x 16	75	155	15	50	50
FCRT1219	FCBT1219	12 x 19	80	216	15	50	50
FCRT1320	FCBT1320	13 x 20	90	225	15	50	50
FCRT1523	FCBT1523	15 x 23	100	308	15	50	50
FCRT1624	FCBT1624	16 x 24	110	319	15	50	50
FCRT1927	FCBT1927	19 x 27	125	363	15	50	50
FCRT2028	FCBT2028	20 x 28	130	372	15	50	50
		25 x 34	150	524	15	50	50
FCRT2534*	FCBT2534*						
FCRT2536	FCBT2536	25 x 36	160	622	15	50	50
FCRT3040	FCBT3040	30 x 40	180	670	12	50	50

Product ID: 12072

Bron-URL: <http://articom.be/nl/products/10000/12000/filcair-al-gekleurd-0>