


Alfaclean



Temperatuur: -15°C tot +70°C

Zeer soepele en verstevigde pvc slang met voedingskwaliteit. Wordt gebruik om te reinigen met warm water in de voedingsindustrie. Deze slang is geschikt voor reinigingsproducten en ontsmettingsmiddelen in de gebruikelijke dosissen. Alfaclean heeft ook een goede bestendigheid tegen dierlijke vetten.

- **Binnenwand:** witte pvc met voedingskwaliteit
- **Versteviging:** duurzame textieldraad
- **Buitenwand:** lichtblauwe pvc met voedingskwaliteit,

Certificaat: IANESCO nr 13049 van 31/10/2008

Opmerkingen:

- enkel geschikt voor voedingsstoffen of -vloeistoffen volgens simulaties A, B en C van het certificaat, met uitzondering van oplossingen met een alcoholgehalte > 15°
- beschikbaar in 2 versies: 40 bar en 80 bar

OPGELET: niet geschikt voor de doorvoer van vetproducten (plantaardige oliën, melk, ...)

Toepassingen

grootkeukens, slachthuizen, ...

Artikel Code	Diameter (mm)	Gewicht (g/m)	Buigradius (mm)	Werkdruk 23°C (bar)	Werkdruk 70°C (bar)	Barst Druk (bar)	Rollengten (m)
AFCL1220	12 x 20	260	110	40	20	120	25 - 50
AFCL1624	16 x 24	321	150	40	40	100	25 - 50
AFCL1928	19 x 28	420	165	40	40	100	25 - 50
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
AFCL1222	12 x 22	325	110	80	40	240	25 - 50