

Alfaflat L



Zeer lichte en makkelijke hanteerbare plat oprolbare waterslang. Is geschikt voor de doorvoer van water zonder of onder zeer lage druk. Ideaal aan de afvoerszijde van een pomp op werven (open einde), maar kan ook dienst doen als bescherm slang rond kabels, hydraulische

Temperatuur: -10°C tot +60°C
slangen, sjoorriemen, ...

Constructie: geplastificeerde blauwe pvc die rond een polyester versteviging wordt geëxtrudeerd, is bestand tegen sommige chemische producten en atmosferische invloeden

Montage

kan uitgerust worden met de diverse industriële koppelingen in ons gamma voor de bevestiging van deze wordt meestal voor klembanden gekozen

Artikel Code	Diameter (mm)	Diameter plat (mm)	Gewicht (g/m)	Rollengten (m)
ML025	25	39	120	50 - 100
ML032	32	50	170	50 - 100
ML038	38	60	210	50 - 100
ML040	40	63	220	50 - 100
ML045	45	71	245	50 - 100
ML050	50	78	270	50 - 100
ML063	63	99	370	50 - 100
ML075	76	118	440	50 - 100
ML100	102	157	660	50 - 100
ML150	150	236	750	50 - 100

Product ID: 13010

Bron-URL: <http://articom.be/nl/products/10000/13000/alfaflat-l-0>