

## Brandweerslang



Een plat oprolbare brandweerslang met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Uitermate geschikt voor in de bouw of in de industrie.

### Samenstelling:

Temperatuur: -30°C tot +60°C

- **Weefsel:** diagonaal geweven 100% polyester garen met hoge weerstand
- **Binnenvoering:** EPDM, synthetische rubber

### Kenmerken:

- Perssling , soepel, licht en makkelijk hanteerbaar
- Bestand tegen schimmel mits een minimum aan onderhoud

**Beschikbaar in:** wit of met rode polyurethaan\* coating

\* bevordert de schuurweerstand

### Toepassingen

Bouw, industrie, reiniging, landbouw, pompen, transport van vloeistoffen

| Diameter (mm) | Diameter (inch) | Gewicht (g/m) | Werkdruk (bar) | Barst Druk (bar) | Ref Wit | Ref Rood | Rollengten (m) |
|---------------|-----------------|---------------|----------------|------------------|---------|----------|----------------|
| 25            | 1"              | 105           | 14             | 42               | PO025W  | PO025R   | 20 - 40        |
| 32            | 1"1/4           |               | 14             | 42               | PO032W  | PO032R   | 20 - 40        |
| 38            | 1"1/2           | 180           | 14             | 42               | PO038W  | PO038R   | 20 - 40        |
| 42            | 1"5/8           |               | 14             | 42               | PO040W  | PO040R   | 20 - 40        |
| 45            | 1"3/4           | 200           | 14             | 42               | PO045W  | PO045R   | 20 - 40        |
| 50            | 2"              | 230           | 14             | 42               | PO050W  | PO050R   | 20 - 40        |
| 63            | 2"1/2           | 300           | 12             | 36               | PO065W  | PO065R   | 20 - 40        |
| 70            | 2"3/4           |               | 12             | 36               | PO070W  | PO070R   | 20 - 40        |
| 75            | 3"              | 390           | 12             | 36               | PO075W  | PO075R   | 20 - 40        |
| 90            | 3"1/2           | 500           | 10             | 30               | PO090W  | PO090R   | 20 - 40        |
| 100           | 4"              | 585           | 10             | 30               | PO100W  | PO100R   | 20 - 40        |
| 110           | 4"1/2           | 665           | 10             | 30               | PO110W  | PO110R   | 20 - 40        |
| 150           | 6"              | 930           | 8              | 24               | PO150W  | PO150R   | 20 - 40        |

**Bron-URL:** <http://articom.be/nl/products/50000/brandweerslang-0>