

Alfavac PU XL



Température: -30°C à +100°C

Gaine en polyuréthane (PU) très flexible et durable, qu'on peut utiliser pour le transport d'air de matières abrasives. Qualité résistant à l'hydrolyse et aux bactéries. Grande résistance à l'abrasion et à la déchirure. Mise à la terre par connexion des extrémités du fil d'acier.

Construction: PU transparent avec une spirale en acier cuivré incorporée.

Remarques: Version très légère

Applications

copeaux, sciures, laine de roche, limaille, graines, ... dans l'industrie, l'agroalimentaire, les métiers du bois, dépoussiérage

Montage

Qualités AS ou anti-feu sur demande

| Référence | Diamètre (mm) | Epaisseur paroi (mm) | Fil (mm) | Poids (g/m) | Rayon courbure (mm) | Vide (mH ₂ O) | Couronnement (m) |
|-----------|---------------|----------------------|----------|-------------|---------------------|--------------------------|------------------|
| VFPUXL030 | 30 | 0,5 | 1,3 | 230 | 60 | 4 | 10 |
| VFPUXL035 | 35 | 0,5 | 1,3 | 250 | 70 | 4 | 10 |
| VFPUXL040 | 40 | 0,5 | 1,3 | 280 | 80 | 4 | 10 |
| VFPUXL045 | 45 | 0,5 | 1,3 | 300 | 90 | 4 | 10 |
| VFPUXL050 | 50 | 0,5 | 1,3 | 320 | 100 | 3 | 10 |
| VFPUXL055 | 55 | 0,5 | 1,3 | 350 | 110 | 3 | 10 |
| VFPUXL060 | 60 | 0,5 | 1,3 | 380 | 120 | 3 | 10 |
| VFPUXL065 | 65 | 0,5 | 1,3 | 410 | 130 | 3 | 10 |
| VFPUXL070 | 70 | 0,5 | 1,3 | 420 | 140 | 3 | 10 |
| VFPUXL075 | 75 | 0,5 | 1,3 | 440 | 150 | 2 | 10 |
| VFPUXL080 | 80 | 0,5 | 1,3 | 460 | 160 | 2 | 10 |
| VFPUXL090 | 90 | 0,5 | 1,3 | 500 | 180 | 2 | 10 |
| | 100 | 0,5 | 1,6 | 680 | 200 | 2 | 10 |

| | | | | | | | |
|-----------|-----|-----|-----|------|-----|---|----|
| VFPUXL100 | 110 | 0,6 | 1,6 | 700 | 220 | 2 | 10 |
| VFPUXL110 | 120 | 0,6 | 1,6 | 720 | 240 | 2 | 10 |
| VFPUXL120 | 125 | 0,6 | 1,6 | 725 | 250 | 2 | 10 |
| VFPUXL125 | 130 | 0,6 | 1,6 | 730 | 260 | 1 | 10 |
| VFPUXL130 | 140 | 0,6 | 1,6 | 740 | 280 | 1 | 10 |
| VFPUXL140 | 150 | 0,6 | 1,6 | 820 | 300 | 1 | 10 |
| VFPUXL150 | 160 | 0,6 | 1,6 | 900 | 320 | 1 | 10 |
| VFPUXL160 | 180 | 0,6 | 1,6 | 1050 | 360 | 1 | 10 |
| VFPUXL180 | 200 | 0,7 | 2,2 | 1480 | 400 | 1 | 10 |
| VFPUXL200 | 250 | 0,7 | 2,2 | 1800 | 500 | 1 | 10 |
| VFPUXL250 | 300 | 0,7 | 2,2 | 2300 | 600 | 1 | 10 |
| VFPUXL300 | | | | | | | |

Product ID: 14170

URL source: <https://articom.be/fr/products/10000/14000/alfavac-pu-xl-0>