

SFUCEM SPAL 4NN

Tuyau de refoulement et d'aspiration pour le transport hydraulique et/ou pneumatique à basse pression de produits abrasifs tel que poudres abrasives, grains alimentaires. Certifié FDA.

- **Tube:** paroi lisse en caoutchouc blanc spécial anti-abrasion
- **Renforcement:** tresses de textiles haute résistance, fil de cuivre et spirale en acier incorporés dans la paroi
- **Revêtement:** paroi noire lisse en CR avec empreinte toile avec bonne résistance aux UV, ozone, intempéries, huiles et eau de mer, antistatique, résistant à l'abrasion

Note: revêtement bleu sur demande

Remarque: peut être nettoyé à la vapeur à environ 100°C maximum 30 minutes

Applications

Covient tout spécialement pour granulés PVC et autres.

Diametre (mm)	Poids (g/m)	PS (bar)	PLNE (bar)	Vide (mH2O)	Rayon Courbure (mm)	Réf	Couronnage (m)
40 x 54	2.300	6	18	0,8	280	TBGX040	40
50 x 66	2.600	6	18	0,8	300	TBGX050	40
65 x 81	3.100	6	18	0,8	360	TBGX065	40
75 x 92	3.250	6	18	0,8	450	TBGX075	40
80 x 98	3.480	6	18	0,8	480	TBGX080	40
90 x 109	4.250	6	18	0,8	540	TBGX090	40
100 x 119	4.670	6	18	0,8	600	TBGX100	40

Product ID: 40175

URL source: <https://articom.be/fr/products/40000/40100/sfucem-spal-4nn-0>