

# TU25



Tuyau de refoulement multi-service, flexible pour les huiles industriels, de l'essence sans plomb (EN228:2008), diesel (EN590:2010) et mazout (DIN 51 603 parts 1.5)

Température: -25°C à +90°C

- **Tube:** NBR noir lisse et antistatique
- **Renforcement:** textile en construction spirale
- **Revêtement:** NBR/SBR lisse, résistant à l'abrasion, aux intempéries, aux huiles et isolant
- **Couleur:** noir avec 3 lignes axiales rouges

**Conductible:**  $R < 10^6 \Omega/m$

## Applications

Industrie, garages, stations services

**ATTENTION:** Ne pas utiliser comme tuyau de pompe à essence!

## Montage

| Référence  | Diametre (mm) | Poids (g/m) | PS (bar) | PLNE (bar) | Rayon Courbure | Couronnage (m) |
|------------|---------------|-------------|----------|------------|----------------|----------------|
| F-MS006013 | 6 x 13        | 150         | 25       | 75         | 40             | 50             |
| F-MS008016 | 8 x 16        | 220         | 25       | 75         | 50             | 50             |
| F-MS010018 | 10 x 18       | 250         | 25       | 75         | 60             | 50             |
| F-MS013021 | 13 x 21       | 300         | 25       | 75         | 80             | 50             |
| F-MS016025 | 16 x 25       | 400         | 25       | 75         | 100            | 50             |
| F-MS019029 | 19 x 29       | 530         | 25       | 75         | 120            | 50             |
| F-MS025036 | 25 x 36       | 720         | 25       | 75         | 150            | 50             |

Product ID: 40402

URL source: <https://articom.be/fr/products/40000/40400/tu25-0>