


UNITRIX 60



Le tuyau UNITRIX 60® convient dans la construction mécanique, l'agriculture, garages, mines, chantiers navals, chemin de fer.

Peut-être utilisé avec des pompes, des compresseurs et autres.

Température: -25°C à +85°C

- **Tube:** NBR lisse
- **Renforcement:** tresses textiles haute résistance
- **Revêtement:** NBR, résistant aux huiles et produits chimiques
- **Couleur:** 6 lignes axiales brunes sur fond noir

Conductibilité: $R < 10^6 \Omega/m$

Applications

pour l'adduction d'essence, huile minérale, kérosène, gasoil de chauffage, huile moteur, air comprimé, eau chaude ou froide avec ou sans détergeants, huile végétale, graisses animales, acides dilués, alcools techniques, pesticides, propane et butane

Référence	Diamètre (mm)	Poids (g/m)	PS (bar)	PLNE (bar)	Rayon Courbure	Couronnage (m)
F-UX6006	6 x 13	160	20	60	35	50
F-UX6008	8 x 15,5	210	20	60	50	50
F-UX6010	10 x 17,5	250	20	60	60	50
F-UX6013	13 x 21	320	20	60	80	50
F-UX6016	16 x 25	430	20	60	100	50
F-UX6019	19 x 29	550	20	60	120	50
F-UX6025	25 x 36	760	20	60	150	50

Product ID: 40406

URL source: <https://articom.be/fr/products/40000/40400/unitrix-60-0>