

AX Water Delivery 10 bar



Tuyau en caoutchouc construit sur mandrin pour le refoulement d'eau et de liquides non-corrosifs. Idéal pour l'agriculture, l'industrie et les travaux publics

Température: -30°C à +80°C

- **Tube interieur:** SBR/NBR noir lisse
- **Renforcement:** fils textiles de haute ténacité
- **Revêtement:** SBR/EPDM avec empreinte toile, résistant à l'abrasion et aux intempéries

Applications

adduction et refoulement d'eau

Montage

tous types de raccords industriels et brides
coquilles de serrage, bandimex, colliers de serrage HD

Réf	Diamètre (mm)	Poids (g/m)	PS (bar)	PLNE (bar)	Rayon Courbure	Couronnage (m)
RAXWD025	25 x 34	550	10	30	200	61
RAXWD032	32 x 41	780	10	30	255	61
RAXWD038	38 x 48	950	10	30	300	61
RAXWD050	51 x 62	1.290	10	30	410	61
RAXWD065	63 x 74	1.700	10	30	500	61
RAXWD075	76 x 88	2.250	10	30	600	61
RAXWD100	102 x 116	3.600	10	30	800	61
RAXWD125	127 x 142	4.350	10	30	1.000	61
RAXWD150	152 x 168	5.200	10	30	1.200	61
RAXWD200	203 x 221	7.300	10	30	2.000	30
RAXWD250	254 x 272	10.500	10	30	2.500	30

Product ID: 40910

URL source: <https://articom.be/fr/products/40000/40900/ax-water-delivery-10-bar-0>