

ASFA-S

Les colliers de serrage ASFA-S ont une bande intérieure lisse et les bords arrondis assurent que le tuyau n'est pas blessé pendant ou après le montage.

Suivant DIN 3017 et disponible en version W2 et W4.

Bande: 12mm

W2: vis en acier zingué, bande et capot en inox (AISI-430)

W4: vis, bande et capot en inox (AISI-304)

Applications

W2: idéal pour l'industrie automobile, l'agriculture, et le transport des fluides

W4: pour tous les applications industrielle avec une risque de corrosion élevée

Ø min - max (mm)	Max C.S. (Nm)	Par carton (pc)	Ref W2	Ref W4
16 - 27	4,2	50	KASH016	-
20 - 32	5,2	50	KASH020	KASHI020
25 - 40	5,2	50	KASH025	KASHI025
32 - 50	6,0	50	KASH032	KASHI032
40 - 60	6,0	50	KASH040	KASHI040
50 - 70	6,8	50	KASH050	KASHI050
60 - 80	6,8	50	KASH060	KASHI060
70 - 90	6,8	50	KASH070	KASHI070
80 - 100	6,8	25	KASH080	KASHI080
90 - 110	6,8	25	KASH090	KASHI090
100 - 120	6,8	25	KASH100	KASHI100
110 - 130	6,8	25	KASH110	KASHI110
120 - 140	6,8	25	KASH120	KASHI120
130 - 150	6,8	25	KASH130	KASHI130
140 - 160	6,8	25	KASH140	KASHI140
150 - 170	6,8	25	KASH150	KASHI150
160 - 180	6,8	25	KASH160	-
170 - 190	6,8	10	KASH170	KASHI170
190 - 210	6,8	10	KASH190	KASHI190
200 - 220	6,8	10	KASH200	-
210 - 230	6,8	10	-	KASHI210
220 - 240	6,8	10	KASH220	KASHI220

Product ID: 122020

URL source: <https://articom.be/fr/products/120000/asfa-s-0>