

Profilair 20 bar



Profilair is een lichtgewicht pvc persluchtslang geschikt voor zwaardere persluchttoepassingen (tot 20 bar).

Temperatuur: -15°C tot +60°C

- **Binnenwand:** zwart pvc
- **Verstevinging:** hoogwaardige polyestervezel
- **Buitenwand:** beige of zwarte UV-bestendig pvc

Werkdruk (WD) en testdruk (TD) gemeten bij 23°C

Toepassingen

Perslucht - Sproeimachines - Voorziening van luchtdruk voor machines

Uitrusting voor klein materieel - Vervoer van industriële lucht en gas

Diverse toepassingen

Montage

Express of Geka met klembandmontage

Diameter (mm)	Buigradius (mm)	Gewicht (g/m)	Werkdruk (bar)	Barst Druk (bar)	Code Beige	Code Zwart	Rollengten (m)
6 x 12	50	109	20	63	PA06	PAZ06	50
7 x 13	55	120	20	63	PA07	PAZ07	50
8 x 14	65	130	20	63	PA08	PAZ08	50
9 x 15	70	143	20	63	PA09	PAZ09	50
10 x 16	75	155	20	63	PA10	PAZ10	50
12,7 x 20	90	225	20	63	PA12	PAZ12	50
16 x 24	125	315	20	63	PA16	PAZ16	50
19 x 27	150	363	20	63	PA19	PAZ19	50
25 x 34	195	520	20	63	PA25	PAZ25	50

Product ID: 12110

Bron-URL: <https://articom.be/nl/products/10000/12000/profilair-20-bar-0>