

## Amazona SE



Soepele, super elastische (SE) en professionele pvc spiraalslang voor het opzuigen of afvoeren van vervuild water en gieren. Speciaal ontworpen voor voertuigen van industriële ruimdiensten. Blijft soepel bij lage temperaturen.

Temperatuur: -20°C tot +60°C

**Constructie:** soepel grijs pvc, met een volledig ingewerkte witte harde pvc spiraal, zeer flexibele slang met een gladde binnen- en buitenwand

Veiligheidscoëfficiënt bij 20°C: 3 maal de werkdruk

### Toepassingen

Zuig-persslang voor afvalwater  
Giertonnen

### Montage

alle types van koppelingen met klembanden

| Artikel Code | Diameter (mm) | Wanddikte (mm) | Gewicht (g/m) | Buigradius (mm) | Werkdruk (bar) | Vacuüm (mH2O) | Rollengten (m) |
|--------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|
| APSE020      | 20            | 3,5            | 300           | 125             | 6              | 10            | 50             |
| APSE025      | 25            | 3,7            | 400           | 130             | 6              | 10            | 50             |
| APSE030      | 30            | 3,7            | 550           | 140             | 6              | 10            | 50             |
| APSE032      | 32            | 4              | 610           | 145             | 6              | 10            | 50             |
| APSE035      | 35            | 4,2            | 630           | 150             | 6              | 10            | 50             |
| APSE038      | 38            | 4,3            | 690           | 175             | 6              | 10            | 50             |
| APSE040      | 40            | 4,4            | 720           | 185             | 6              | 10            | 50             |
| APSE045      | 45            | 4,5            | 860           | 200             | 5,5            | 10            | 50             |
| APSE050      | 50            | 4,6            | 1000          | 235             | 5              | 10            | 50             |
| APSE055      | 55            | 4,8            | 1150          | 250             | 5              | 9             | 50             |
| APSE060      | 60            | 5              | 1260          | 280             | 5              | 9             | 50             |
| APSE063      | 63            | 5,2            | 1400          | 300             | 4,5            | 9             | 50             |
| APSE070      | 70            | 5,4            | 1600          | 340             | 4,5            | 9             | 50             |
| APSE076      | 76            | 5,5            | 1720          | 375             | 4,5            | 9             | 50             |
| APSE080      | 80            | 6              | 1860          | 400             | 4              | 9             | 50             |
| APSE090      | 90            | 6,3            | 2100          | 440             | 4              | 9             | 50             |
| APSE102      | 102           | 6,6            | 2700          | 490             | 3,5            | 8             | 30 - 50        |
| APSE110      | 110           | 6,9            | 2950          | 550             | 3,5            | 8             | 30             |
| APSE120      | 120           | 7,5            | 3400          | 610             | 3              | 8             | 25             |
| APSE125      | 125           | 7,5            | 3650          | 650             | 3              | 8             | 20             |
| APSE150      | 150           | 8,8            | 5100          | 780             | 2              | 8             | 20             |
| APSE200      | 200           | 12             | 9600          | 1160            | 1,5            | 8             | 10             |
| APSEGB063    | 63            | 5,2            | 1400          | 300             | 4,5            | 9             | 50             |
|              | 75            | 5,5            | 1720          | 375             | 4,5            | 9             | 50             |
| APSEGB075    |               |                |               |                 |                |               |                |

|           |     |     |      |      |     |   |            |
|-----------|-----|-----|------|------|-----|---|------------|
|           | 90  | 6,3 | 2100 | 440  | 4   | 9 | 50         |
| APSEGB090 |     |     |      |      |     |   |            |
|           | 100 | 6,6 | 2700 | 490  | 3,5 | 8 | 50         |
| APSEGB100 |     |     |      |      |     |   |            |
|           | 125 | 7,5 | 3650 | 650  | 3   | 8 | 4 - 5 - 50 |
| APSEGB125 |     |     |      |      |     |   |            |
|           | 150 | 8,8 | 5100 | 780  | 2   | 8 | 4 - 5 - 50 |
| APSEGB150 |     |     |      |      |     |   |            |
|           | 200 | 12  | 9600 | 1160 | 1,5 | 8 | 10         |
| APSEGB200 |     |     |      |      |     |   |            |

Product ID: 14030

**Bron-URL:** <https://articom.be/nl/products/10000/14000/amazone-se-0>