

Aquastar



Soepele en elastische pvc slang, speciaal ontwikkeld voor de installatie in zwembaden, jacuzzi's, bubbelbaden...

Temperatuur: -10°C tot +60°C

Deze slangen worden **geijkt op de buitendiameter** en hebben een gladde buitenwand zodat ze uitermate makkelijk te verlijmen zijn met de typische pvc-koppelingen en de gebruikelijke lijmen uit de handel.

Constructie: soepel blauw, grijs of wit niet-giftig pvc, met een volledig ingewerkte witte harde pvc spiraal, gladde binnen- en buitenwand.

Hardheid: 72°ShA

Werkdruk (WD) bij 23°C

Veiligheidscoëfficiënt bij 20°C: 3 maal de WD

Elke rol wordt getest op waterdichtheid met behulp van perslucht

Buitendiameter (mm)	Wanddikte (mm)	Gewicht (g/m)	Buigradius (mm)	Werkdruk (bar)	Ref Blauw	Ref Grijs	Ref Wit	Rollengten (m)
20	2,5	170	140	6	AQB20	AQG20	AQW20	25 - 50
25	3	250	160	6	AQB25	AQG25	AQW25	25 - 50
32	3,5	420	200	6	AQB32	AQG32	AQW32	25 - 50
40	4	520	200	5	AQB40	AQG40	AQW40	25 - 50
50	4	750	200	5	AQB50	AQG50	AQW50	25 - 50
63	4	960	250	5	AQB63	AQG63	AQW63	25 - 50
75	5	1.370	280	4	AQB75	AQG75	AQW75	25 - 50

Product ID: 14100

Bron-URL: <https://articom.be/nl/products/10000/14000/aquastar-0>