

## Alfavac PU XL



Zeer flexibele en duurzame slang in polyurethaan (PU) geschikt voor het aan- of opzuigen via lucht van abrasieve media en bestand tegen hydrolyse en bacteriën. Scheurt niet makkelijk en kan geaard worden aan beide einden van de stalen spiraal.

Temperatuur: -30°C tot +100°C

**Constructie:** doorschijnend PU met een ingewerkte verkoperde stalen spiraal.

**Opmerking:** Zeer lichte versie

### Toepassingen

houtspaanders, zaagsel, korrels, metaalveegsel, ... in de (voedings)industrie, bosbebouwing, houtbewerking; stofafzuiging

### Montage

| Artikel Code | Diameter (mm) | Wanddikte (mm) | Ijzerdraad (mm) | Gewicht (g/m) | Buigradius (mm) | Vacuüm (mH2O) | Rollengten (m) |
|--------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| VFPUXL030    | 30            | 0,5            | 1,3             | 230           | 60              | 4             | 10             |
| VFPUXL035    | 35            | 0,5            | 1,3             | 250           | 70              | 4             | 10             |
| VFPUXL040    | 40            | 0,5            | 1,3             | 280           | 80              | 4             | 10             |
| VFPUXL045    | 45            | 0,5            | 1,3             | 300           | 90              | 4             | 10             |
| VFPUXL050    | 50            | 0,5            | 1,3             | 320           | 100             | 3             | 10             |
| VFPUXL055    | 55            | 0,5            | 1,3             | 350           | 110             | 3             | 10             |
| VFPUXL060    | 60            | 0,5            | 1,3             | 380           | 120             | 3             | 10             |
| VFPUXL065    | 65            | 0,5            | 1,3             | 410           | 130             | 3             | 10             |
| VFPUXL070    | 70            | 0,5            | 1,3             | 420           | 140             | 3             | 10             |
| VFPUXL075    | 75            | 0,5            | 1,3             | 440           | 150             | 2             | 10             |
| VFPUXL080    | 80            | 0,5            | 1,3             | 460           | 160             | 2             | 10             |
| VFPUXL090    | 90            | 0,5            | 1,3             | 500           | 180             | 2             | 10             |
| VFPUXL100    | 100           | 0,5            | 1,6             | 680           | 200             | 2             | 10             |
|              | 110           | 0,6            | 1,6             | 700           | 220             | 2             | 10             |

|           |     |     |     |      |     |   |    |
|-----------|-----|-----|-----|------|-----|---|----|
| VFPUXL110 | 120 | 0,6 | 1,6 | 720  | 240 | 2 | 10 |
| VFPUXL120 | 125 | 0,6 | 1,6 | 725  | 250 | 2 | 10 |
| VFPUXL125 | 130 | 0,6 | 1,6 | 730  | 260 | 1 | 10 |
| VFPUXL130 | 140 | 0,6 | 1,6 | 740  | 280 | 1 | 10 |
| VFPUXL140 | 150 | 0,6 | 1,6 | 820  | 300 | 1 | 10 |
| VFPUXL150 | 160 | 0,6 | 1,6 | 900  | 320 | 1 | 10 |
| VFPUXL160 | 180 | 0,6 | 1,6 | 1050 | 360 | 1 | 10 |
| VFPUXL180 | 200 | 0,7 | 2,2 | 1480 | 400 | 1 | 10 |
| VFPUXL200 | 250 | 0,7 | 2,2 | 1800 | 500 | 1 | 10 |
| VFPUXL250 | 300 | 0,7 | 2,2 | 2300 | 600 | 1 | 10 |
| VFPUXL300 |     |     |     |      |     |   |    |

Product ID: 14170

**Bron-URL:** <https://articom.be/nl/products/10000/14000/alfavac-pu-xl-0>