


AX SAND 10 bar



Antistatische NR/SBR rubberen slang voor het persen onder druk van droge en natte abrasieve producten. Ook gebruikt als zandstraal/straalgrit-slang.

Temperatuur: -40°C tot +70°C

- **Binnenwand:** zwarte gladde NR/SBR
- **Versteving:** textielinlagen
- **Buitenwand:** zwarte antistatische NR/SBR met doekafdruk

Slijtwaarde van de binnenwand: volgens DIN 53516: 70+/-5mm³

Opmerking :ook verkrijgbaar in uitvoering met werkdruk 12 en 18 bar

Toepassingen

zand, cement, spanen, ...

Ref	Diameter (mm)	Gewicht (g/m)	WD (bar)	BD (bar)	Rollengten (m)
TBD013	13 x 25	440	10	30	40 - 61
TBD019	19 x 33	660	10	30	40 - 61
TBD025	25 x 40	880	10	30	40 - 61
TBD032	32 x 48	1.160	10	30	40 - 61
TBD038	38 x 54	1.330	10	30	40 - 61
TBD040	40 x 60	1.830	10	30	40 - 61
TBD050	51 x 71	2.200	10	30	40 - 61
TBD060	60 x 80	2.530	10	30	40 - 61
TBD065	65 x 85	2.700	10	30	40 - 61
TBD075	75 x 95	4.020	10	30	40 - 61
TBD080	80 x 105	4.180	10	30	40 - 61
TBD090	90 x 115	4.630	10	30	40 - 61
TBD100	102 x 127	5.170	10	30	40 - 61

Product ID: 40135

Bron-URL: <https://articom.be/nl/products/40000/40100/ax-sand-10-bar-0>