

Redwing Haspelslang



De Redwing® tankhaspelslang van Goodyear® is licht en flexibele, zelfs bij zeer lage temperaturen. Zeer robuuste slang, schuur- en oliebestendig, met speciale Chemivic™ buitenwand die Zeer robuust, schuurbestendig en oliebestendig. De speciale Chemivic™ buitenwand poliert zelfs zichzelf

Temperatuur: -40°C tot tijdens het gebruik poliert.
+60°C

- **Binnenwand:** speciale synthetische nitril rubber
- **Versteving:** hoogwaardige textiel inlagen en antistatische draad
- **Buitenwand:** rode gladde Chemivic™ rubber

De dubbelgeweven inlage gaat knikken en torsie tegen bij het op- en afrollen.

Toepassingen

Voor het transporteren en leveren van brandstoffen en petroleum voor huishoudelijke, commerciële en industriële diensten.

Ref	Diameter (mm)	Gewicht (g/m)	WD (bar)	Rollengten (m)
	25,4 x 38,1	860	17	60
	31,8 x 45,7	970	17	60
	34,9 x 47,8	1.040	17	60
	38,1 x 53,3	1.370	17	60

Product ID: 40624

Bron-URL: <https://articom.be/nl/products/40000/40600/redwing-haspelslang-0>